


REPÚBLICA DE CHILE
Gabinete Presidencial



MEMORANDUM

DE : Carlos Bascuñán Edwards, Jefe de Gabinete
A : Mariano Llacalle
FECHA : 06.08.91

Mariano: para tu atención:

- suministro de una ambulancia para la Presidencia (especificaciones) con nota de suministro firmada a Carlos Bascuñán del 30/7/91.

Atentamente,



MINISTERIO DE LA SALUD (MINISAL) PARA EL
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR

FORMULARIO N. 2.

ESPECIFICACIONES Y OFERTA TECNICA

30-7-91.

Maniz

A. MARCA: FORD O CHEVROLET
B. MODELO: ECONOLINE
C. AÑO: 1991

Estimado Carlos:
Estas son las especificaciones
de TU ambulancia.
El Dr Salcedo me la prometió
para 10 ds + a contar de
ayer. Un abrazo

Torge.

	MINIMO SOLICITADO	REAL OFRECIDO
1. MOTOR		
-Tipo combustible	Gasolina 93 octanos	
-Cilindrada expresada en cm3.	2.400	
-Potencia neta expresada en HP (SAE).	90	
-Gasto nominal de combustible en km/lt a 90 km/hr.	7 Km/Litro	
-Sistema de refrigeracion por agua	Radiador de servicio pesado.	
2. SISTEMA ELECTRICO		
-Tipo de encendido	Electronico o convencional.	
-Voltage sistema electrico	12 v.	
-Bateria para toda la demanda electrica del vehiculo.	Servicio pesado.	
-Capacidad minima baterias	80 AH	
-Sistema electrico adecuado a la demanda de los equipos.	Alternador de servicio pesado.	

	<u>MINIMO SOLICITADO</u>	<u>REAL OFRECIDO</u>
-Alternador, corriente de carga de amperes.	60 A	
-Tablero que contenga indicadores de alarma y lectura	de todos los sistemas vitales del vehiculo.	
-Pocos nebleros adicionales de posicion baja frontales.	Dos	
-foco auxiliar trasero, posicion alta para carga de despareo	Uno	
-Acc. Manual con pedal extendido	con todo chofer	
Luces de retroceso, estacionamiento, emergencia, indicadores, viraje y luz de cortesia de cabina.	Como equipo estandar	
Luces de alta intensidad en el area del paciente.	Estandar	
-Sirena electronica de alerta ululante, 2 tonos	Una	
-Balizas roja, azul, rectangular, intermitente y/o destellante ubicada en el techo, con parlante incorporado similar al del tipo RP-454 de IMPRTEL	una	
-limpia y lava parabrisas electrico	Como equipo estandar	
5. SISTEMA DE TRANSMISION		
-Caja de cambios	Mecanica, 4 velocidades hacia adelante y 1 hacia atras.	
-Sistema de comando caja de cambios	solo pedanca al piso	
-Embrague	De monodisco, seco de servicio pesado (indicar torque capaz de transmitir en Kg/m).	

	<u>MINIMO SOLICITADO</u>	<u>REAL OFRECIDO</u>
- Sistema de traccion	Trasera simple convencional.	
- Direccion	Solo mecanica	
4. CHASIS		
- Tipo de chasis	Escalera, viga U	
- Cje trasero	Semiflotante carga 1.700 kg	
5. CARROCERIA		
- Material	Acero reforzado	
- Tipo de carroceria	Ambulancia	
- Numero y ubicacion de las puertas	4, 3 laterales y una trasera	
- Capacidad de pasajeros.	5, incluyendo al paciente y al conductor	
- Capacidad de carga util.	1000 kg.	
- Dimensiones area paciente en la celula sanitaria	Largo 2.700 mm. Alto 1.350 mm. Ancho 1.500 mm.	
- Pintura de tono blanco, la palabra "Ambulancia" escrita en color rojo en la parte frontal invertida y posterior y el Simbolo de la Cruz Roja en cada costado de 40 cm. de diametro		
- Parachoques traseros tipo pisaderas	Como equipo standard superficie antideslizante (diamantada) o equivalente	
- Espejos exteriores izquierdo y derecho.	Como equipo standard	

	<u>MINIMO SOLICITADO</u>	<u>REAL OFRECIDO</u>
-Cabin del conductor separada de la celula sanitaria (area paciente) con comunicacion por ventanilla con vidrio de corredora.	Como equipo standard	
-Ventilacion de techo en celula sanitaria (area paciente) con cierre ajustable	Como equipo standard	
-Ventilador interior con aspas de goma en la celula sanitaria (area paciente).	Uno como equipo standard.	
-Vidrios de seguridad esmerilados en celula sanitaria (area paciente)	Como equipo standard	
-Calefaccion con circulacion forzada en la celula sanitaria (area paciente) habitaculo del conductor y desapeador de parabrisas delantero.	Como equipo standard	
-Ventilacion natural y forzada en habitaculo del conductor	Como equipo standard	
-Vidrios contra el sol izquierda y derecha en habitaculo del conductor	Como equipo standard	
-Techo de la ambulancia con aislacion termica	Como equipo standard	
-Extintor de incendio de polvo quimico seco 3 Kg. para fuego tipo ABC.		
6. SISTEMA DE FRENOS		
-De Servicio (para trabajo pesado)	Hidraulicos servo asistidos	
-De estacionamiento o emergencia	Mecanicos con actuacion de ruedas traseras	

	<u>MÍNIMO SOLICITADO</u>	<u>REAL OFRECIDO</u>
-Gancho de sujeción para la camilla principal con sistema de desenganche rápido.	Como equipo standard	
-Inmovilizadores de brazos y piernas para fracturados de tablas con correas o similar inflexible. Portador neumático.	Como equipo standard	
-Camilla auxiliar ligera con soporte para ser ubicada al lado de camilla principal y a su misma altura	Como equipo standard	
-Botiquín fijo para guardar medicamentos de las siguientes medidas 50 x 40 x 20 cm. (alto, ancho, profundidad).	Como equipo standard	
-Respirador para evitar asfixia del paciente	Bomba de vacío eléctrica como equipo standard y frascos de aspiración	
-Dos cilindros para oxígeno de 8,8 m3 con válvula, manómetro, vaso regulador, vaso de seguridad y soporte de seguridad.	Con 60 minutos mínimo de capacidad total de oxígeno.	
-Un resucitador tipo Ambu accionamiento manual.	Como equipo standard.	
-Rechufe fijo en panel separation de células sanitaria (del tipo para encendedor).	Como equipo standard.	
-Siringuero, cánulas y tubos endotraqueales para adultos		
-Monitor cardíaco portátil.		
-Equipo de radio p/a células		
-Tabla larga y corta para traslado de enfermos con fractura de miembros.		

	<u>MINIMO SOLICITADO</u>	<u>REAL OFRECIDO</u>
7 SISTEMA DE SUSPENSION		
- Delantera	Reforzada, indicar carga maxima soportada y tipo de resortes.	
- Trasera	Reforzada, indicar carga maxima soportada y tipo de resorte.	
- Sistema de estabilizacion	Amortiguadores telescopicos reforzados de doble accion y barra(s) delantera y/o trasera.	
8. OTRAS CARACTERISTICAS.		
- Tipo de asiento delantero	De banqueta	
- Cubierta (tapizado)	Vinil	
- Neumaticos, de seis telas sin camaras tubular impinchables, Nacional.	Como equipo standard.	
- Asiento auxiliar Facaneditico con cinturon de seguridad unido a la cabecera de la camilla.	Como equipo standard.	
- Gata y llave de rueda	Como equipo standard.	
9 EQUIPO CAMILLA SANITARIA		
- Camilla de dimensiones standard con rueda de goma, respaldo ajustable, con cojinetes y manillas laterales abatibles. Material solido y liviano del tipo duraluminio con soporte para suero ajustable (portaflebo). Telescopica.	Como equipo standard.	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE EMPRESA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

TELEFONO

FECHA